



HBT 100.18.195.RSU



مقدار	واحد	مشخصات
93	m ³ /h	بیشینه دبی بتن خروجی
180	bar	بیشینه فشار بتن خروجی
Φ 1800 x 200	mm	قطر سیلندر × طول سیلندر
600	Liter	حجم مخزن بتن (قیف)
260	hp	توان موتور
6800x2200x2750	L x W x H	ابعاد دستگاه
7600	Kg	وزن دستگاه
190	m	حداکثر پمپاژ در حالت عمودی (به صورت عملی با بتن نوع C40)
600	m	حداکثر پمپاژ در حالت افقی (به صورت عملی با بتن نوع C40)
مدار باز		سیستم هیدرولیک
S-valve		سیستم انتقال بتن

قطعات پمپ بتن زمینی ۱۰۰ متر مکعبی

شرکت و کشور سازنده	نوع	شرح قسمت
Atos - Rexroth - Vickers		شیرهای هیدرولیک
ZOOMLION	کنترل کابلی / بی سیم	کنترل از راه دور
Linklon آمریکا	پمپ گیریس اتوماتیک	سیستم روغن کاری
Stible آلمان		گیربکس و کاهنده گردش بوم
Deutz	195 kW	موتور دیزل
Rexroth آلمان		پمپ های هیدرولیک
Rexroth آلمان		پمپ های هیدرولیک بوم
Eaton آمریکا		شیرهای هیدرولیک
Rexroth و Atos ایتالیا		شیرهای چندگانه چک ها
Rexroth آلمان	KM011	شیر تعادل
Rexroth آلمان	Cycloid Motor	هیدروموتور همزن
Panasonic ژاپن		PLC ، صفحه نمایش
TE فرانسه		رله ها ، سنسورها و فیوزها