



HBT 80.14.174 RS



مقدار	واحد	مشخصات
78	m ³ /h	بیشینه دبی بتن خروجی
160	bar	بیشینه فشار بتن خروجی
Φ 1800 x 200	mm	قطر سیلندر × طول سیلندر
600	Liter	حجم مخزن بتن (قیف)
233	hp	توان موتور
6800x2200x2700	L x W x H	ابعاد دستگاه
7000	Kg	وزن دستگاه
140	m	حداکثر پمپاژ در حالت عمودی (به صورت عملی با بتن نوع C40)
400	m	حداکثر پمپاژ در حالت افقی (به صورت عملی با بتن نوع C40)
مدار باز		سیستم هیدرولیک
S-valve		سیستم انتقال بتن

قطعات پمپ بتن زمینی ۸۰ متر مکعبی

شرکت و کشور سازنده	نوع	شرح قسمت
Bosch - Rexroth آلمان	4WEH16E	شیرهای هیدرولیک
ZOOMLION	کنترل کابلی با 20 متر سیم	کنترل از راه دور
Linklon آمریکا	پمپ گیرس اتوماتیک	سیستم روغن کاری
Atos ایتالیا		گیربکس و کاهنده گردش بوم
Volvo سوئد		موتور دیزل
Rexroth آلمان		پمپ های هیدرولیک
Rexroth آلمان		پمپ های هیدرولیک بوم
Eaton آمریکا		شیرهای هیدرولیک
Rexroth و Atos ایتالیا		شیرهای چندگانه جک ها
Atos ایتالیا	KM011	شیر تعادل
Eaton آمریکا	Cycloid Motor	هیدروموتور همزن
Emerson آمریکا		PLC ، صفحه نمایش
Panasonic ژاپن		رله ها ، سنسورها و فیوزها